

Технические характеристики продукта

Спецификации



APC Easy UPS BVX 700VA, 230V, AVR, IEC Sockets

BVX700LI

! Будет снято с производства: 31 Декабрь 2023

! Приближается дата окончания обслуживания: 31 Декабрь 2032

! Запланировано прекращение производства, доступен для заказа

Обзор

Срок поставки Обычно имеется в наличии

Основные характеристики

Входное напряжение	Переменные ток 1 фаза
Main Output Voltage	230 В Переменный ток 1 фаза
Номинальная мощность [Вт]	360 Вт
Номинальная мощность	700 В·А
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Кол-во выходных соединений	4 IEC 320 C13
Длина	1,22 м
Количество кабелей	1
Тип батареи	Свинцово-кислотная батарея
Оборудование в комплекте	Руководство по эксплуатации

Общие

Максимальное значение времени автономии	120 мин
Количество незанятых силовыми модулями слот	0
Количество занятых силовыми модулями слото	0
Запасной	No
Размер ИБП	WS

Физические параметры

Цвет	Черный
Высота	13,8 см
Ширина	9,8 см
Глубина	31 см

Вес нетто	4,2 кг
Способ монтажа	Пол
Тип крепежа	No preference
Исполнение монтажа	Нестоечный
Двухопорное крепление	0
USB-совместимый	No

Вход

Частота сети	50/60 Гц +/- 5 Гц автоопределение
Пределы входного напряжения	140...300 В 230 В Переменный ток
Cos phi	0,51

Выход

Максимальная задаваемая мощность (Вт)	360 Вт
Выходная частота	50/60 Гц +/- 1 Гц синхронизированная с электросетью
Тип ИБП	Линейно-интерактивный
Тип формы напряжения	Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Время автономии при полной нагрузке	00:00:01 360 W
Графический дисплей	1
Время автономии при половинной нагрузке	00:06:00 180 W
Максимальная задаваемая мощность (ВА)	700 В·А
Время переключения	Типичное время — 6 мс, максимальное — 10 мс


Соответствие

Сертификаты	CE CB
Стандарты	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 CE
Политика защиты оборудования	На весь срок службы: 50 тыс. евро

Параметры окружающей среды

Рабочая температура окружающей среды	0...40 °C
Относительная влажность	0...95 % без образования конденсата
Высота над уровнем моря	0...3000 м
Температура окружающей среды при хранении	-15...40 °C
Относительная влажность хранения	0...95 % без образования конденсата
Высота хранения	0...3000 м
Акустический уровень	40 дБА
Степень защиты IP	IP20

Батареи и продолжительность автономной раб

Предварительно установленные батареи	0
Свободные отсеки для батарей	0
Типовое время перезарядки	8 ч
Напряжение батареи	12 В
Емкость батареи	7,0 Ачас
Срок службы батареи	2...3 г.
Запасная батарея	APCRBC110 
Возможность увеличения времени автономии	0

Коммуникационные средства и средства админ

Панель управления	Светодиодный дисплей с индикаторами on line (работы от се
Звуковой сигнал	Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особ

Защита от всплесков напряжения и фильтраци

Рейтинг по уровню поглощаемой энергии вспл	273 Дж
--	--------

Тип упаковки

ССС14	10731304404481
-------	----------------

Экологичность предложения

Директива ЕС RoHS	Соответствует Декларация ЕС RoHS
-------------------	---

Гарантия на оборудование

Гарантия	2 года на ремонт или замену. Гарантийный срок начинает исчисляться от даты продажи, но не позднее 6 месяцев с даты производства.
----------	--